

## COLLARINES

### Colring



### *Abrazaderas plásticas*

Temperatura de de operación mayor 85 C por mas de 20,000 Hrs.  
Temperatura en emergencia hasta 130 C

#### Poliamida 6/6 incoloro

Catálogo	Ancho mm	Largo mm	Cierre max	Cierre min.	Resistencia daN
320 30	2.4	95	18	1.6	8.2
320 31		140	33		
320 32		180	46		
320 37	3.5	140	33		13.6
320 38		180	46		
320 39		280	77		
320 40	4.6	360	102	22.7	
320 42		180	46		
320 43		280	77		
320 44	7.6	360	102	4.8	54.5
320 49		60	98		
320 50		720	218		



320 301	2.4	95	18	1.6	8.2
320 311		140	33		
320 321		180	46		
320 371	3.5	140	33		13.6
320 381		180	46		
320 391		280	77		
320 421	4.6	180	46	22.7	
320 431		280	77		
320 441		360	102		

#### Poliamida 6/6 incoloro

320 302	2.4	95	18	1.6	8.2
320 312		140	33		
320 322		180	46		
320 372	3.5	140	33		13.6
320 382		180	46		
320 392		280	77		
320 422	4.6	180	46	22.7	
320 432		280	77		
320 442		360	102		

## COLLARINES

### Colring



### Taquetes

Autoadheribles para collarines de un ancho máximo de 4.6 mm

320 65	Incoloro
320 67	Negro

### Fijación con pija

320 70	Diámetro 4mm para collarines de ancho máximo 4.6 mm
320 72	Diámetro 5mm para collarines para cualquier ancho

### Placa de identificación:

320 85	40 x 20 mm para collarines ancho máximo 4.6 mm
--------	--

### Pinza para collarines

320 88	Para collarines de 4.6 mm máximo
319 96	Para collarines anchos



### Collarines con protección ultravioleta

Catálogo	Ancho mm	Largo mm	Cierre max	Cierre min
319 10	9	123	22	4
319 13	9	185	42	10
319 16	9	265	62	26
319 19	9	355	92	26
319 20	9	500	140	74
319 21	9	750	220	74
319 22	9	119	25	4
319 25	9	180	45	10



### Taquetes para atornillar de 9mm ancho

Catálogo	Descripción
319 50	Longitud de 12mm por cuerda pistola y varilla de empotrar de 6.35 mm de diámetro y tornillo de TF de 5mm
319 55	Taquete por tornillo diámetro 8 mm estándar
319 58	Taquete por tornillo diámetro 8 mm tablaroca
319 57	Taquete por tornillo diámetro 8 mm sin cabeza



319 50



319 58



319 55



319 57

# SEÑALIZACIÓN

## CAB 3



El sistema de señalización CAB 3 es todo un sistema de marcaje de cables y bornes Viking 3. Con el código internacional de color se obtiene una fácil, rápida y perfecta identificación de cada uno de los cables y bornes en sus instalaciones. Dos aplicaciones en un solo producto. Agiliza el mantenimiento de sus tableros reduciendo tiempos muertos.

Puede ser instalado en bornes viking 3 o directamente sobre el cable lo cual nos ofrece las siguientes ventajas:

- Ahorro en tiempo por su rápida aplicación.
- Sistema de eclipsamiento lateral que asegura una alineación precisa.
- Permite pre-armar su marcación.
- Fácil corrección en caso de error.
- Evita pérdida de material.
- Código Internacional.



### Porta señaladores para cables

Sección de 10 a 16 mm<sup>2</sup> 383 90  
Sección de 25 a 35 mm<sup>2</sup> 383 91



### SEÑALADORES PARA CABLES

Color	Descripción	0.15 a 0.5 mm <sup>2</sup> (20 AWG)	0.5 a 1.5 mm <sup>2</sup> (18 a 16 AWG)	1.15 a 2.5 mm <sup>2</sup> (16 a 12 AWG)	4 a 6 mm (10 a 8 AWG)
Cargador		383 94	383 95	383 96	383 97
Negro	0	381 00	382 10	382 20	382 30
Café	1	381 01	382 11	382 21	382 31
Rojo	2	381 02	382 12	382 22	382 32
Naranja	3	381 03	382 13	382 23	382 33
Amarillo	4	381 04	382 14	382 24	382 34
Verde	5	381 05	382 15	382 25	382 35
Azul	6	381 06	382 16	382 26	382 36
Violeta	7	381 07	382 17	382 27	382 37
Gris	8	381 08	382 18	382 28	382 38
Blanco	9	381 09	382 19	382 29	382 39
Letras Negras sobre fondo Amarillo	A	381 10	383 00	383 30	383 60
	B	381 11	383 01	383 31	383 61
	C	381 12	383 02	383 32	383 62
	D	381 13	383 03	383 33	383 63
	E	381 14	383 04	383 34	383 64
	F	381 15	383 05	383 35	383 65
	G	381 16	383 06	383 36	383 66
	H	381 17	383 07	383 37	383 67
	I	381 18	383 08	383 38	383 68
	J	381 19	383 09	383 39	383 69
	K	381 20	383 10	383 40	383 70
	L	381 21	383 11	383 41	383 71
	M	381 22	383 12	383 42	383 72
	N	381 23	383 13	383 43	383 73
	O	381 24	383 14	383 44	383 74
	P	381 25	383 15	383 45	383 75
	Q	381 26	383 16	383 46	383 76
	R	381 27	383 17	383 47	383 77
	S	381 28	383 18	383 48	383 78
	T	381 29	383 19	383 49	383 79
	U	381 30	383 20	383 50	383 80
	V	381 31	383 21	383 51	383 81
	W	381 32	383 22	383 52	383 82
	X	381 33	383 23	383 53	383 83
	Y	381 34	383 24	383 54	383 84
	Z	381 35	383 25	383 55	383 85
/	381 40	382 70	382 80	382 90	
●	381 41	382 71	382 81	382 91	
(+)	381 42	382 72	382 82	382 92	
(-)	381 43	382 73	382 83	382 93	